



BORWOOD

ХОЛДИНГ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЕРЕVOОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФАНЕРА

WWW.BORWOOD.BY



ФАНЕРА

АССОРТИМЕНТ

Фанера клееная, фанера повышенной влагостойкости, облицованная ламинированная фанера.

СОСТАВ

Лиственные деревья: наружный слой из березы, внутренний - смесь березы и ольхи. Слои склеены карбамидной или фенольной смолой.

КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА

E1, E05, CARB, EPA, IKEA, CVV, ULEF

СОРТА

I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV

РАЗМЕР ПЛИТЫ

1525x1525 мм (ФК)
1250x2500 мм, 1525x1525 мм (ФСФ)
1250x2500 мм (ФОФ)

ТОЛЩИНА

4-24 мм (ФК)
6-30 мм (ФСФ и ФОФ)

ФАНЕРА МАРКИ ФК

Размер плиты 1525x1525 мм
Толщина 4-24 мм

СОРТА

I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV

Поверхность

Шлифованная и нешлифованная (по запросу).

Пропитана карбамидоформальдегидной смолой.

Сфера применения

- Мебельное производство;
- внутренние конструкции, перегородки и отделка;
- потолочные панели;
- экологически чистая упаковка: коробки, ящики и поддоны.

Согласно ГОСТ 3916.1-96

ФАНЕРА МАРКИ ФСФ

Размер плиты 1250x2500 мм
1525x1525 мм
Толщина 6-30 мм
Сорта III/IV, IV/IV

Поверхность

Шлифованная (III/IV) и нешлифованная (IV/IV).

Пропитана фенолформальдегидным клеем.

Сфера применения

- Фанера повышенной влагостойкости для внутреннего и наружного применения;
- вагоностроение;
- судостроение;
- внутренняя отделка автомобилей;
- фасадная отделка;
- уличные ограждения;
- напольные конструкции в качестве основы для паркета и ламината.

Согласно ГОСТ 3916.1-96

ФАНЕРА МАРКИ ФОФ

Размер плиты 1250x2500 мм
Толщина 6-30 мм
Сорта I/I, C1, I/II, II/II

Поверхность

Темно-коричневая пленка плотностью 120 г/м².
Текстура ламинированной поверхности гладкая или сетчатая.

Сфера применения

- Опалубка;
- напольные покрытия для грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов, контейнеров и автобусов, напольные покрытия для строительных лесов и лестничных перекрытий.

Многоразовое использование.

Производство согласно ТУ BY 500126145.002-2011.

ПОЧЕМУ МЫ

- 5 заводов в Республике Беларусь
- Все заводы оснащены современными производственными линиями
- Годовой объем производства - 215 000 м³
- Фанера изготовлена из FSC сертифицированных материалов