



МДФ/ХДФ

ШЛИФОВАННАЯ
ЛАМИНИРОВАННАЯ
ОКРАШЕННАЯ
ТОНКАЯ



МДФ/ХДФ

Плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования древесных волокон при высоком давлении и температуре. В качестве связующего звена используются карбамидные смолы, модифицированные меламином.

СОСТАВ

Лиственные и хвойные породы деревьев, карбамидные смолы с меламином.

АССОРТИМЕНТ

Шлифованная МДФ/ХДФ

Ламинированная/окрашенная МДФ/ХДФ

Тонкая МДФ/ХДФ

ТОЛЩИНА

2,5-44 мм

ПЛОТНОСТЬ

600-800 кг/м³ (МДФ), до 950 кг/м³ (ХДФ)

КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА

E1, E05

СЕРТИФИКАТЫ

FSC, CARB2 и EPA

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Производство мебели, фасадов, декоративных панелей, плинтуса, профилей, столешниц, дверей и наличника, для отделки помещений, ламинированного напольного покрытия.

ШЛИФОВАННАЯ МДФ/ХДФ

Формат

2800x2070 мм
2440x1830 мм

Толщина

6-44 мм

Производство согласно СТБ EN622-1 (ОАО «Гомельдрев»), согласно ТУ BY 500126145.006-2014 (ОАО «Мостовдрев»), согласно ТУ BY 300187428.005-2013 (ОАО «Витебскдрев»).

ЛАМИНИРОВАННАЯ МДФ/ХДФ

Формат

2800x2070 мм
2440x1830 мм

Толщина

6-44 мм

Тип тиснения

Гладкая (СМ)

Под дерево (Античный дуб)

Цвета

Белый - базовый. Другие цвета по запросу.

Производство согласно СТБ EN622-1

(ОАО «Гомельдрев»),

согласно ТУ BY 500126145.006-2014

(ОАО «Мостовдрев»),

согласно ТУ BY 300187428.005-2013

(ОАО «Витебскдрев»).

ТОНКИЙ МДФ/ХДФ

Ширина

1220 или 2440 мм

Длина

1700-3050 мм

Толщина

2,5-4 мм

Тип поверхности

Шлифованная

Окрашенная

Декоры

МДФ могут быть лакированными, однотонными (цвет по запросу), текстурированными под дерево (грецкий орех, дуб и его оттенки, вишня, бук, ясень), матовыми, полуматовыми, с блеском, глянцевыми.

Производство согласно

ТУ BY 600012256.014-2013

ПОЧЕМУ МЫ

4 завода в Республике Беларусь

Все заводы оснащены современными

производственными линиями

Годовой объем производства - 220 000 м³

МДФ изготовлена из FSC сертифицированных материалов