

**ПРИМЕНЕНИЕ****Производство мебели**

Кухня, ванная

**Производство дверей****Строительство**В том числе кровля,
подоконные доски**Отделка**

Стеновые панели

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

- СТБ EN 622-5-2009
- ISO 9001-2015
- FSC и EUTR

СВОЙСТВА**➤ Влагостойкость**

Что позволяет использовать плиты там, где возможен контакт с водой

➤ Твердость**➤ Простота механической обработки**

Влагостойкие плиты **MDF.H**

Влагостойкие плиты МДФ производят с добавлением специальных компонентов, которые делают материал менее восприимчивым к влаге. Такие свойства позволяют использовать влагостойкие МДФ для отделки стен и изготовления мебели для ванной и кухни, для столешниц, подоконных досок, кровли и т.д. — везде, где требуется повышенная устойчивость к влажной среде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат	2440x1830 мм, 1830x1220 мм
Толщина	10-22 мм
Плотность	700-850 кг/м ³
Класс эмиссии	E1
Разбухание толщины за 24 часа	8-10%
Прочность на поперечное растяжение	0,75-0,80 Н/мм ²
Прочность на изгиб	24-26 Н/мм ²
Модуль эластичности при изгибе	2400-2500 Н/мм ²
Разбухание толщины после цикл. теста	15-16%
Прочность на поперечное растяжение после циклического теста	0,20-0,25 Н/мм ²

➤ Высокая прочность

Дает надежную фиксацию фурнитуры

➤ Простота в уходе**➤ Подходит для нанесения краски
и других декоративных покрытий**