



BORWOOD

ХОЛДИНГ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МДФ/ХДФ

WWW.BORWOOD.BY



МДФ/ХДФ

Плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования древесных волокон при высоком давлении и температуре. В качестве связующего звена используются карбамидные смолы, модифицированные меламином.

СОСТАВ

Лиственные и хвойные породы деревьев, карбамидные смолы с меламином.

АССОРТИМЕНТ

Шлифованные и ламинированные МДФ/ХДФ
Тонкие МДФ, ХДФ и ХДФ-НС
Окрашенные тонкие МДФ, ХДФ и ХДФ-НС

ТОЛЩИНА

2-44 мм

ПЛОТНОСТЬ

600-800 кг/м³ (МДФ), до 950 кг/м³ (ХДФ)

КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА

E1, E05, CARB, EPA, IKEA, CVV, ULEF

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Производство мебели, фасадов, декоративных планок, ламинированного напольного покрытия, плинтуса, профилей, столешниц, дверей и наличника, для отделки помещений.

ШЛИФОВАННЫЕ МДФ/ХДФ

Формат

2800x2070 мм
2440x1830 мм
2440x1220 мм

Толщина

6-44 мм

Производство согласно
СТБ EN 13986-2013
СТБ EN 622-5-2009
ТУ BY 500126145.006-2014

ЛАМИНИРОВАННЫЕ МДФ/ХДФ

Формат

2800x2070 мм
2440x1830 мм

Толщина

6-44 мм

Тип тиснения

Гладкая (СМ)
Под дерево (Античный дуб)

Цвета

Белый - базовый. Другие цвета по запросу.

Производство согласно

СТБ EN 622-5-2009

ТУ BY 500126145.007-2015

ТУ BY 300187428.006-2013

ТОНКИЕ МДФ/ХДФ/ХДФ-НС

Ширина

1220 мм
2440 мм (без покрытия)

Длина

1700-3050 мм

Толщина

2-6 мм

Тип поверхности

Шлифованная
Окрашенная

Декоры

МДФ могут быть лакированными, однотонными (цвет по запросу), текстурированными под дерево (грецкий орех, дуб и его оттенки, вишня, бук, ясень), матовыми, полуматовыми, с блеском, гляцевыми.

Производство согласно ТУ BY 600012256.014-2013

ПОЧЕМУ МЫ

- 4 завода в Республике Беларусь
- Все заводы оснащены современными производственными линиями
- Годовой объем производства - 500 000 м³
- МДФ изготовлена из FSC сертифицированных материалов