



ПЛИТЫ ДСП

ШЛИФОВАННАЯ
ЛАМИНИРОВАННАЯ
ТОНКАЯ



ПЛИТЫ ДСП

Плитный материал, изготавливаемый методом прессования древесных опилок и стружек при высокой температуре.

Для ламинации ДСП используются бумаги, пропитанные меламиновыми смолами, которые наносятся под высокой температурой и давлением. В результате получается прочная, стойкая к царапанию и воздействию химических веществ поверхность.

СОСТАВ

Древесина хвойных и лиственных пород с добавлением гидрофобизирующих, антисептических и других элементов, что обеспечивает прочность и долговечность материала.

АССОРТИМЕНТ

Шлифованная ДСП
Ламинированная ДСП
Тонкая ДСП

КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА

E1, E05 (Шлифованная ДСП)

ПЛОТНОСТЬ

620-740 кг/м³

ТОЛЩИНА

4-40 мм

СЕРТИФИКАТЫ

FSC, CARB2 и EPA

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Мебельное и дверное производство, строительство и отделка, изготовление тары и упаковки.

ШЛИФОВАННАЯ ДСП

Ширина
1830 мм

Длина
2440-3660 мм

Толщина
12-40 мм

Производство согласно ГОСТ 10632-2014.

ЛАМИНИРОВАННАЯ ДСП

Ширина
1830 мм

Длина
2750 мм

Толщина
12-40 мм

Тип тиснения

Гладкое матовое
Шагрень
Древесные поры

Цвета

Популярные декоры: Белая Ваниль, Бук Бавария, Венге Цаво, Вишня Оксфорд, Дуб Атланта, Дуб Девон, Дуб Молочный, Дуб Санома (001, 003), Ноче Экко, Ясень Асахи.

Под заказ доступен широкий спектр цветов из каталогов известных марок Schattdecor и Interprint.

Производство согласно СТБ 1348-2009.

ТОНКАЯ ДСП

Размер плиты
1220x2440 мм

Толщина
4-8 мм

Тип поверхности

Шлифованная
Нешлифованная

Производство согласно СТБ 312-2009.

ПОЧЕМУ МЫ

2 завода в Республике Беларусь
Все заводы оснащены современными производственными линиями
Годовой объем производства - 220 000 м³
ДСП изготвлена из FSC сертифицированных материалов