



BFC

БЕЛОРУССКАЯ
ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ

ФАНЕРА

ФАНЕРА МАРКИ ФК
ФАНЕРА МАРКИ ФСФ
ФАНЕРА МАРКИ ФОФ



ФАНЕРА

АССОРТИМЕНТ

Фанера клееная, фанера повышенной влагостойкости, облицованная ламинированная фанера.

СОСТАВ

Лиственные деревья: наружный слой из березы, внутренний - смесь березы и ольхи. Слои склеены карбамидной или фенольной смолой.

КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА

E1, E05

СОРТА

V/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, Cp/Cp, C/Cp, C/C

ОБРАБОТКА

Шлифованная и нешлифованная

РАЗМЕР ПЛИТЫ

1525x1525 (ФК)
1250x2500 (ФСФ и ФОФ)

ТОЛЩИНА

6-21 мм (ФК и ФСФ)
9-30 мм (ФОФ)

СЕРТИФИКАТЫ

FSC
CARB2 и EPA (ОАО «ФандОК», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Речицадрев»)

ФАНЕРА МАРКИ ФК

Размер плиты 1525x1525 мм
Толщина 6-21 мм

Поверхность

Шлифованная и нешлифованная

Пропитана карбамидоформальдегидной смолой.

Сфера применения

Мебельное производство
Внутренние конструкции, перегородки и отделка
Потолочные панели
Экологически чистая упаковка: коробки, ящики и поддоны

Производство согласно ГОСТ 3916.1-96.

ФАНЕРА МАРКИ ФСФ

Размер плиты 1250x2500 мм
Толщина 9-30 мм

Поверхность

Шлифованная и нешлифованная

Пропитана фенолформальдегидным клеем.

Сфера применения

Фанера повышенной влагостойкости для внутреннего и наружного применения
Вагостроение
Судостроение
Внутренняя отделка автомобилей
Фасадная отделка
Уличные ограждения
Напольные конструкции в качестве основы для паркета и ламината

Производство согласно ГОСТ 3916.1-96.

ФАНЕРА МАРКИ ФОФ

Размер плиты 1250x2500 мм
Толщина 9-30 мм

Поверхность

Темно-коричневая пленка плотностью 120 г/м².
Текстура ламинированной поверхности гладкая или сетчатая.

Сфера применения

Опалубка
Напольные покрытия для грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов, контейнеров и автобусов, напольные покрытия для строительных лесов и лестничных перекрытий

Многоразовое использование

Производство согласно ТУ BY 500126145.002-2011

ПОЧЕМУ МЫ

производственными линиями
Годовой объем производства - 120 000 м³
Фанера изготовлена из FSC сертифицированных материалов